BOEL-TRONIC®
ELECTRONIC & LIGHTING SOLUTIONS

FICHA TECNICA / *DATASHEET*

TIRA RÍGIDA LED / *RIGID LED STRIP*

Made in Spain

Ref. **R120005K1412C**

Tira rígida IP20 con 120 leds/metro SMD2835
PCB 8mm
Uso diário máximo recomendado: 18h
Vida útil: 30.000h*
*En función de la disipación del perfil, de las horas diarias trabajadas y de la temperatura externa ambiental de trabajo.

IP20 rigid strip with 120 LEDs/meter SMD2835
PCB 8mm
Recommended maximum daily use: 18h
*Lifespan: 30.000h**
**Depending on the dissipation of the profile, the daily hours worked and the external ambient working temperature.*

RoHS compliant

- Potencia / *Power* (W) — **14W/M**
- Voltaje / *Voltage* (V) — **12Vdc/Vcc**
- Color / *Colour* (ºK) — **±3000K**
- Lúmenes/m (Lm/m) — **±1060**
- Smd Led — **2835**
- Cri / Ra — **≥90**
- Ángulo / *Angle* (>) — **120º**
- Protección / *Protection* (IP) — **IP20**
- LPM — **120**
- Medidas / *Measures* (MM) — **1200 x 5 x 2.2**
- Corte / *Cut* (MM) — **25**
- Ancho / *Width* PCB (MM) — **5**
- Temperatura trabajo / *Working temperature* — **-20ºC / +40ºC**
- Uso / *Use* — **Interior / *Indoor***
- Regulable / *Dimmable* — **Si / *Yes***
- Clasificación Energética / *Energy Classification* — **G**
- Embalaje / *Packaging* — **1pc**
- Garantía / *Guarantee* — **3 años / *Years***
- EAN — **8436614473510**
- Fabricado en / *Made in* — **España / *Spain***





Avda. de la Fama, 118 | E-08940 Cornellá de Llobregat | Barcelona
www.boeltronic.com | +(34) 934 216 736 | info@boeltronic.com

BOEL-TRONIC
www.boeltronic.com
Tel: (+34) 93 421 67 36
Fax:

TEST CONTROL

Product Mark

Model:R120005K1412C
Manufacture: 210923
Temperature: 20°C
Humidity: 50%
Tester: otecnica
Test Date: 2023-09-21,10:04:34

Parameter

Name	Value	Name	Value	Name	Value	Name	Value
E(lx)	138.40	Peak(nm)	612.1				
Candle E(fc)	12.86	Center(nm)	601.0				
CCT(K)	2779	Centroid(nm)	585.7				
Duv	-0.00202	Color Ratio(RGB)	24.9,73.5,1.6				
x,y	0.4502,0.4029	CIE1931 X	226.407				
u,v	0.2597,0.3486	CIE1931 Y	202.634				
u',v'	0.2597,0.5229	CIE1931 Z	73.894				
SDCM	6.38	Integral Time(ms)	450				
Ra	83.5	Peak Signal	43871				
Ee(mW/cm²)	0.428	Dark Signal	3306				
S/P	1.286	Compensate level	3028				
Dominant(nm)	584.50						
Purity(%)	56.1						
HalfWidth(nm)	115.6						

Spectrogram



CIE1976



CRI





Instrument Status

Type: OHSP-300
SN: 202007134
Scan Range: 380-780nm
Integral Time: 449.600ms
VPeak: 43871
VDark: 3306

Remark: